

DYMO®

LabelManager™ 420P



CRÉATION RAPIDE D'ÉTIQUETTES GRÂCE AUX TOUCHES DE RACCOURCI

Cette étiqueteuse hautes performances vous permet d'imprimer des codes-barres ou de personnaliser des étiquettes avec vos propres polices et graphiques.


Caractéristiques

- Grand écran rétroéclairé 4 lignes
- Batterie rechargeable de longue durée
- Connectivité PC ou MAC via DYMO® Connect
- Plus de 30 façons de mettre le texte en forme
- Impression jusqu'à 10 exemplaires d'une même étiquette
- Mémorisation jusqu'à 15 étiquettes récurrentes
- Impression des codes-barres UPC-E, Code 39, Code 128, EAN13, EAN 8, UPC-A
- Impression d'étiquettes jusqu'à 19 mm (3/4") de large
- Encore plus de fonctions grâce au téléchargement gratuit de l'application DYMO® Connect pour ordinateur



Contenu de la version autonome

- LabelManager 420P
- Batterie rechargeable
- Cassette d'étiquettes de démarrage D1, 19 mm x 3 m, noir sur blanc
- Adaptateur de charge
- Câble USB
- Guide de démarrage rapide
- Garantie limitée à 2 + 1 ans*



Contenu du kit

- LabelManager 420P + mallette souple
- Batterie rechargeable
- 4 cassettes d'étiquettes D1, 6 mm x 7 m, noir sur transparent | 9 mm x 7 m, noir sur jaune | 12 mm x 7 m, noir sur blanc | 19 mm x 7 m, noir sur rouge
- Adaptateur de charge
- Câble USB
- Guide de démarrage rapide
- Garantie limitée à 2 + 1 ans*



Aperçu des caractéristiques

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Dimensions (H x l x L) | 104 x 215 x 57 mm |
| Poids (hors batterie) | 415 g |
| Compatible Mac®/PC | Oui, via DYMO® Connect |
| Tailles d'étiquette prises en charge | 6 mm, 9 mm, 12 mm et 19 mm |
| Plate-forme ruban | D1, étiquettes résistantes |
| Résolution | 180 ppp |
| Technologie d'impression | Transfert thermique |
| Vitesse d'impression | 12 mm/s |
| Codes-barres | Oui |
| Type de découpe | Manuelle |
| Batterie | Batterie rechargeable |
| Adaptateur | Oui (fourni) |
| Travail en réseau | Non |
| Pays d'origine | Chine |

| Code produit | Description | | Longueur (cm) | Largeur (cm) | Hauteur (cm) | QTÉ | EAN | Prix clients |
|--------------|---------------------------|-------|---------------|--------------|--------------|-----|---------------|--------------|
| S0915440 | LabelManager 420P ABC | Unité | 10,0 | 18,7 | 25,0 | 1 | 3501170915448 | |
| S0915480 | KIT LabelManager 420P ABC | Unité | 215,0 | 104,0 | 57,0 | 1 | 3501170915486 | |

* +1 an si le produit est enregistré sur le site Web de DYMO®

Étiquettes polyester standard D1

Pour des centaines de tâches professionnelles ou domestiques (classement, rangement, suivi des actifs)
Plage de température : de -18° C à 90 °C



| ÉTIQUETTES STANDARD D1 (3 m) | 6 mm | 9 mm | 12 mm | 19 mm |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| ABC | - | - | 2084349 | - |
| ABC | - | - | 2084401 | - |
| ÉTIQUETTES STANDARD D1 (7 m) | 6 mm | 9 mm | 12 mm | 19 mm |
| ABC | S0720780 | S0720680 | S0720530 | S0720830 |
| ABC | S0720770 | S0720670 | S0720500 | S0720820 |
| ABC | S0720790 | S0720730 | S0720580 | S0720880 |
| ABC | | S0720710 | S0720560 | S0720860 |
| ABC | | S0720740 | S0720590 | S0720890 |
| ABC | | S0720720 | S0720570 | S0720870 |
| ABC | | - | S0720610 | S0720910 |
| ABC | | S0720690 | S0720540 | S0720840 |
| ABC | | - | S0720510 | - |
| ABC | | - | S0720600 | - |
| ABC | | S0720700 | S0720550 | S0720850 |
| ABC | | - | S0720520 | - |
| RUBAN D1 VALUEPACK STANDARD (7 m) | 6 mm | 9 mm | 12 mm | 19 mm |
| ABC | - | 2093096 | 2093097 | 2093098 |



Étiquettes vinyle résistantes D1

L'adhésif industriel permet aux étiquettes de rester collées sur une vaste gamme de surfaces.
Plage de température : de -40 °C à 80 °C

| ÉTIQUETTES RÉSISTANTES D1 (3 m) | 12 mm |
|-----------------------------------|---------|
| ABC | 1978366 |
| ABC | 1978365 |
| ABC | 1978367 |
| ÉTIQUETTES RÉSISTANTES D1 (5,5 m) | 12 mm |
| ABC | 1978364 |



Étiquettes polyester permanentes D1

Finition brillante professionnelle idéale pour panneaux, borniers, plaques de finition, étagères, bacs, etc.
Plage de température : de -40 °C à 150 °C

| ÉTIQUETTES POLYESTER PERMANENTES D1 (5,5 m) | 12 mm | 19 mm |
|---|----------|----------|
| ABC | S0718060 | S0718050 |

*selon la surface



Étiquettes nylon flexibles D1

Spécifiquement conçues pour les surfaces incurvées et le marquage de fils et câbles.
Plage de température : de -40 °C à 60 °C

| ÉTIQUETTES NYLON FLEXIBLES D1 (3,5 m) | 12 mm | 19 mm |
|---------------------------------------|----------|----------|
| ABC | S0718040 | S0718070 |



Les étiquettes de grande qualité DYMO® sont fabriquées en Belgique.



© 2019 Newell Brands

Ces données sont fournies à titre d'information générale. Les normes et certifications de conformité mentionnées reposent sur des normes en vigueur qui sont susceptibles d'être modifiées.

